

ZeroLine®

ZeroLine® ist eine geschützte Marke von Virutex

ZeroLine® Technologie

Kantenanleimmaschinen mit ZeroLine-Technologie für ein perfektes Finish durch die optische Nullfuge

Leimfuge mit anderen Kantenanleim-Technologien



Optische Nullfuge mit ZeroLine® Technologie



Perfekte Verbindung von Kante und Platte



WEGOMA-VIRUTEX Connection GmbH
Bahnhofstr. 7
75399 Unterreichenbach

Tel. 07235-974825-0
Fax. 07235-974825-19

E-mail: info@wegoma-virutex.de
www.wegoma-virutex.de



Produktänderungen vorbehalten. Neuentwicklung; Änderungen an den bildlichen Darstellungen vorbehalten.



Perfekte Kanten, auch für den kleineren Handwerksbetrieb

NEU

EB150

Automatische Kantenanleimmaschine
mit der Pressluft-Heißluft-Technologie ZeroLine®



EB150

Automatische Kantenanleimmaschine

mit ZeroLine-Technologie durch Pressluft-Heißluftsystem

Kantenanleimmaschine mit ZeroLine®-Technologie. Dank dieser Technologie ist die Verbindung zwischen Platte und Kante praktisch perfekt mit optischer Nullfuge. Das Ergebnis ist eine Kantenverarbeitung von höchster Qualität. Schnelle Arbeitsvorbereitung und schneller Start. In nur 2 Minuten ist die Maschine startklar. Für PVC- und ABS-Kanten mit coextrudierter oder nachträglich

aufgebrachter Laserschicht. Für Bänder bis 2 mm Stärke. Ausgestattet mit einem automatischen Bandvorschub. Fräseinheit mit digitaler Anpassung zum Fräsen gerader Kanten bzw. Kanten mit Radius oder 10° Fase. Exzellentes Finishing ohne Klebereste aufgrund der Ziehklingen-Einheit. Automatisches Kappen der Kanten am Werkstückanfang und -ende.

Übersichtliche und programmierbare Steuereinheit mit ergonomischer Anordnung der Displays. Die mikroprozessorgesteuerte Temperaturanpassung gewährleistet eine konstante Verarbeitungstemperatur.

ZeroLine®



“Das Anleimen von Acrylkanten und die Verarbeitung von Hochglanzplatten erfolgt kratzerfrei!”



Die EB150 arbeitet mit Ihrem normalen Druckluftsystem.

Zwei Zusatzrollen und das Andrucksystem am Vorschubtisch sorgen für den optimalen Anpressdruck der Kante an die Platte.

Die EB150 benötigt ein externes Staubabsaugsystem, wie z. B. unser Modell AS382L (Sonderzubehör).

Perfekte Kanten auch für den kleineren Handwerksbetrieb

Standardausstattung

- Automatischer Bandvorschub
- Kantenfräseinheiten oben und unten mit HM-Fräsern
- Ziehklingen oben und unten
- Bündigkappeinheiten vorn und hinten
- Tischverbreiterung mit Anpresseinheit

Fräser in der Standardausstattung

- 8540183 Oberer Fräser Ø 60 mm, Z4, r:2, 10° Fase
- 8540184 Unterer Fräser Ø 60 mm, Z4, r:2, 10° Fase

Sonderzubehör

- 8540185 Oberer Fräser Ø 60 mm, Z4, 45° Fase
- 8540186 Unterer Fräser Ø 60 mm, Z4, 45° Fase

Technische Daten

Kantenstärke	0.8 bis 2 mm
Min./Max. Plattenstärke	13/45 mm
Min. Plattenlänge/-breite	140/102 mm
Vorschubgeschwindigkeit	4 m/min
Fräseinheit	10,000/min
Fräser Durchmesser	60 mm 4Z R2+10°
Durchmesser Halterung f. Kantenrolle	590 mm